



VALUTARVIKELUETTELO					
PIIR. NUMERO	LKM	MATERIAALI	PINTA-ALA [m <sup>2</sup> ]	MÄÄRÄ	YKS
K-2	1	C40/50		1.49	m <sup>3</sup>
ELEMENTTI PAINO:				3.72	t

MÄÄRÄ	TARVIKKEET
2 kpl	NL_A S235J2+N Ø16, L = 2280, LISÄTAIVUTUS
2 kpl	REIKÄ REIKÄ L = 680 80*60
5.79 m	NEOPRENE 10*20 SHORE60
4 kpl	TARTUNTA Ø16 780mm A500HW
33.1 kg	A500HW ø 10
44.3 kg	A500HW ø 12
20.1 kg	A500HW ø 16
88.0 kg	A500HW ø 25

RAUDOITELUETTELO															
RAUDOITTEET	D	L	dL	PAINO	TAIVUTUSMITAT [mm]						KOMMENTTI				
TYY NRO	LKM	LAATU	[mm]	[mm]	[mm]	YHT [kg]	a	b	c	d	e	u	v	x	TD
U	1	27	A500HW	10	1980	33.1	132	610	310	610	310				40
D	3	8	A500HW	16	1580	20.1	800	550	300						40
D	4	4	A500HW	12	2020	7.2	900	280	900						60
D	5	4	A500HW	12	1880	6.7	900	140	900						50
A	6	6	A500HW	12	5710	30.4	5715								
A	8	4	A500HW	25	5710	88.0	5715								

RAUDOITTEIDEN KOKONAISPAINO [kg]: 185.5

## MALLIPIIRUSTUS 28.2.2013

SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT			
Rasitusluokka	XC2		
Suunniteltu käyttöikä	100v		
TUOTETIEDOT			
Betonipeite 1	Nimellisarvo 30mm	Sallittu mittapoikkeama 10mm	
Toleranssiluokka	Luokka N (2011)		
Viisteet 1	15x15 kaikille sivulle		
KOHDE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		MITTAKAAVAT
	ELEMENTTIPIIRUSTUS		1:25
	K-2, PALKKI		
PIIRT.	SUUN.	TARK.	HVV.
POWERED BY		TYÖNUMERO	ALANUMERO
TEKLA		PIIR. NRO.	
A TRIMBLE COMPANY		K-2	
		SALA	SIVU
		PVM	
		MULOTOS	
		RAK	